

SECTION VI - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT DU PRODUIT: Nettoyer conformément à toutes les réglementations applicables. Absorber le produit répandu avec un matériau absorbant non combustible. Pour l'élimination des déchets, voir la section XIII.

SECTION VII – MANUTENTION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT LA MANUTENTION ET LE STOCKAGE: Les bonnes pratiques d'hygiène industrielle exigent que l'exposition soit maintenue en dessous de la VLE. On réussit normalement à atteindre ces objectifs grâce à l'aide d'une ventilation adéquate. Lorsque l'exposition ne peut être contrôlée de cette manière, une protection respiratoire individuelle doit être utilisée.

SECTION VIII - CONTRÔLES D'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION RESPIRATOIRE ET VENTILATION SPÉCIALE: AUCUNE N'EST REQUISE.
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (GANTS, LUNETTES, ETC.): AUCUN N'EST REQUIS
PRATIQUES DE TRAVAIL/HYGIÈNE: AUCUN N'EST REQUIS
MESURES D'INGÉNIERIE: AUCUNE N'EST REQUISE

SECTION IX - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

POINT D'ÉBULLITION: N/A	POINT DE FUSION: N/A
TENSION DE VAPEUR: N/A	POINT D'ÉCLAIR (MÉTHODE): N/A
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1): N/A	DENSITÉ RELATIVE: N/A
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: N/A	RÉACTIVITÉ DANS L'EAU: NON RÉACTIF

SECTION X – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

PRODUITS DE POLYMÉRISATION DANGEREUX: N/A
STABILITÉ: STABLE CONDITIONS À ÉVITER: N/A
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER): N/A
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: N/A

SECTION XI - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

EFFETS AIGUS LIÉS À L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL: AUCUN PRÉVU
La DL50 totale est de >50000 mg/kg.
La CL50 totale est de 99999 mg/mètre cube.
Ce produit n'est pas considéré comme un cancérigène humain connu ou suspecté par le NTP, le CIRC ou l'OSHA (voir section III).

SECTION XII - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

AUCUN EFFET NOCIF CONNU AUTRE QUE CEUX ASSOCIÉS AUX SOLIDES INERTES EN SUSPENSION DANS L'EAU.

SECTION XIII - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

CLASSE DE DANGER RCRA (40 CFR 261): CE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME UN DÉCHET DANGEREUX.
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES, NATIONALES ET LOCALES.

SECTION XIV - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

RÈGLEMENT DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS (DOT) DES ÉTATS-UNIS (49 CFR 172.101): CE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LA RÉGLEMENTATION CFR 172.101.

SECTION XV - INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

LE CONTENU DE LA PRÉSENTE FDS EST CONFORME AUX NORMES DE COMMUNICATION DES RISQUES DE L'OSHA 29 CFR

1910.1200

LISTES DE PRODUITS CHIMIQUES EPA SARA TITRE III:
SECTION 302.4 SUBSTANCES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES (40 CFR 355):
AUCUNE

SECTION 313 PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES (40 CFR 372):
AUCUN

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

CLASSIFICATION CANADIENNE SIMDUT: CE PRODUIT EST UN PRODUIT CONTRÔLÉ DANS LE CADRE DU SYSTÈME CANADIEN D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE LIEU DE TRAVAIL. IL CONTIENT LES SUIVANTES SUBSTANCES TOXIQUES OU TRÈS TOXIQUES:
AUCUN

Conformément à la réglementation de la CPSC sur les produits de consommation (16CFR1500.3 et 150014), ce produit doit porter l'étiquetage suivant concernant les risques aigus et chroniques:

AUCUNE

SECTION XVI - AUTRE INFORMATION

Clause de non-responsabilité: Nous estimons que les déclarations, les informations techniques et les recommandations contenues dans le présent document sont fiables, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à ce matériel spécifique tel qu'il est fourni. Elles peuvent ne pas être valables pour ce matériau s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations pour l'usage particulier qu'il en fait.

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION: 12/22/2021

Préparé par Duke OEM Toxicology

INFORMATION SUR LES COULEURS

CETTE FDS S'APPLIQUE AUX COULEURS SUIVANTES QUI SONT ASSOCIÉES À DES INGRÉDIENTS DANGEREUX ET/OU NON DANGEREUX

Couleur du produit	SKU	Ingrédients dangereux
FOLK ART SELECTSEAL LUSTRÉ, 8OZ	7596	(AUCUN)
FOLK ART SELECTSEAL MAT, 8OZ	7597	(AUCUN)
MOD PODGE ULTRA LUSTRÉ, 4 OZ	CS44636	(AUCUN)
MOD PODGE ULTRA LUSTRÉ, 8 OZ	CS44653	CS44653CA (AUCUN)
MOD PODGE ULTRA MAT, 4 OZ	CS44637	(AUCUN)
MOD PODGE ULTRA MAT, 8 OZ	CS44654	CS44654CA (AUCUN)
MOD PODGE ULTRA SATINÉ, 4OZ	CS25380	10694474 (AUCUN)

MARQUES DE FABRIQUE

CETTE FDS S'APPLIQUE AUX MARQUES DE FABRIQUE SUIVANTES

Marques de fabrique

FOLK ART SELECTSEAL
MOD PODGE ULTRA